



### Fix master Toge Betoniruuvit kupukannalla Sähkösinkitty, TSM-P

- Kannan halkaisija 14,5 mm
- Nopea ja turvallinen asennus
- Suuri kuormituksenkestävyys halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa
- Kuorman siirto kierteiden välityksellä reiän seinämään
- Irrottavissa ilman jäämiä
- Kuormitettavissa välittömästi

- **Materiaali :** Teräs
- **Sisäinen vääntö/kanta :** TX30
- **Porareian syvyys (h 1):** 40 mm
- **Pinnoite :** Sinkitty

Tuotenumero	Tyyppin kuvaus	Porareian halkaisija	Nimellishalkaisija	Pituus	Kiinnityspaksuus	Kiinnityspaksuus 2	Porareian syvyys (h 1,2)	Tuotteen paino (per nimike)
78225 40	5X40/5/-/- (pkt 100 kpl)	5 mm	6 mm	40 mm	5 mm			8,1 g
78225 50	5X50/15/-/- (pkt 100 kpl)	5 mm	6 mm	50 mm	15 mm			9,4 g
78225 60	5X60/25/-/- (pkt 100 kpl)	5 mm	6 mm	60 mm	25 mm			10,8 g
78226 40	6X40/5/-/- (pkt 100 kpl)	6 mm	7,5 mm	40 mm	5 mm			11 g
78226 50	6X50/15/10/- (pkt 100 kpl)	6 mm	7,5 mm	50 mm	15 mm			13,5 g
78226 60	6X60/25/20/5 (pkt 100 kpl)	6 mm	7,5 mm	60 mm	25 mm	5 mm	60 mm	15,2 g
78226 80	6X80/45/40/25 (pkt 100 kpl)	6 mm	7,5 mm	80 mm	45 mm	25 mm	60 mm	19,6 g
78226 100	6X100/65/60/45 (pkt 100 kpl)	6 mm	7,5 mm	100 mm	65 mm	45 mm	60 mm	23 g