



Kiila-ankkuri SORMAT S-KAH haponkestävä

Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt haponkestävät kiila-ankkurit

- Laadukkaat momentikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etiasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivекkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kiika pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareian halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarjasennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.
- **Materiali:** Haponkestävä teräs A4

Tuotenumero	Tyypin kuvaus	Pituus	Kiinnityspaksuus	Porareian syvyys (h 1)	Tuotteen paino (per nimike)
77036 65	6/15 L65 (pkt 100 kpl)	65 mm	15 mm	50 mm	15 g
77036 40	6/40 (pkt 150 kpl)	40 mm	2 mm	35 mm	10,4 g
770318 72	8/10 L72 (pkt 50 kpl)	72 mm	10 mm	60 mm	29,5 g
770318 92	8/30 L92 (pkt 50 kpl)	92 mm	30 mm	60 mm	36,1 g
77038 50	8/54 (pkt 100 kpl)	52 mm	2 mm	45 mm	22,2 g
770311092	10/10 L92 (pkt 40 kpl)	92 mm	10 mm	75 mm	61 g
7703110102	10/20 L102 (pkt 25 kpl)	102 mm	20 mm	75 mm	64 g
7703110112	10/30 L112 (pkt 25 kpl)	112 mm	30 mm	75 mm	62,8 g
7703110132	10/55 L132 (pkt 25 kpl)	132 mm	50 mm	75 mm	75,9 g
770310 60	10/62 (pkt 50 kpl)	62 mm	3 mm	50 mm	44,4 g
7703112103	12/5 L103 (pkt 20 kpl)	103 mm	5 mm	90 mm	81,7 g
7703112118	12/20 L118 (pkt 20 kpl)	118 mm	20 mm	90 mm	92,3 g
7703112128	12/30 L128 (pkt 20 kpl)	128 mm	30 mm	90 mm	103,9 g
7703112148	12/50 L148 (pkt 20 kpl)	148 mm	50 mm	90 mm	112,9 g
7703112163	12/65 L163 (pkt 20 kpl)	163 mm	65 mm	90 mm	124,7 g
7703116123	16/5 L123 (pkt 10 kpl)	123 mm	5 mm	110 mm	185,7 g
7703116138	16/20 L138 (pkt 10 kpl)	138 mm	20 mm	110 mm	225 g
7703116168	16/50 L168 (pkt 10 kpl)	168 mm	50 mm	110 mm	239 g
770320 170	20/20 L170 (pkt 5 kpl)	170 mm	20 mm	135 mm	448,3 g
770320 220	20/70 L220 (pkt 5 kpl)	220 mm	70 mm	135 mm	570,2 g